

KUPPLUNGEN NIEDERDRUCK

Preise auf Anfrage

Niederdruckserie NW 1,5 - für gasförmige und flüssige Medien

1,8 mm² einseitig absperrend

Werkstoffe:		Technische Daten:	
Gewindestück:	MS 58	Einsatzbedingungen:	Für Betriebsdrücke von 0 bis 35 bar sowie Grobvakuum, für Temperaturen von -20°C bis +100°C
Ventil / -körper:	MS 58	Medium:	Luft, nichtaggressive Gase oder Flüssigkeiten, Wasser sowie Medien, die nicht hochviskos oder kristallisierend sind
Entriegelungshülse:	MS 58	Ideal einsetzbar:	Medizintechnik, Dentalbereich, Meß- und Regeltechnik, Laborbereich, Robotern, Textilmaschinen, Fluidik, Schulsysteme, Chemie, Schmier-systeme, Rauchanalyse-segeräte, Blutdruckmeßgeräte, Minipneumatik
Federn:	1.4310		
Spreng-ring:	1.4310		
Kugeln:	1.4034		
Dichtungen:	Perbunan		
Stecker:	MS 58		

Staubschutzkappen auf Anfrage.

Sonderausstattungen (Preise auf Anfrage):

N = vernickelt, E = Äthylen-Propyl, C = verchromt, KF = freier Durchgang, V = Viton



Verschlußkupplung (Kupplungsdose)

mit Außengewinde, Dφ = 6,5 mm

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
02KAAM03MPX	M3	6	12,5	LY	0,00



Verschlußkupplung (Kupplungsdose)

mit Innengewinde, Dφ = 6,5 mm

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
02KAIM03MPX	M3	6	18,5	LY	0,00



Verschlußkupplung (Kupplungsdose)

mit Schlauchtülle, Dφ = 6,5 mm

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
02KATF02MPX	LW-2 mm	6	20,5	LY	0,00
02KATF03MPX	LW-3 mm		21,5	LY	



Verschlusskupplung (Kupplungsdose)
mit Schlauchtülle, D ϕ = 6,5 mm

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
02KATS02MPX	LW-2 mm	7	29	LY	0,00
02KATS03MPX	LW-3 mm		30	LY	



Stecktülle
mit Außengewinde

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
02SFAM03MXX	M3	6	10	LY	0,00



Stecktülle
mit Innengewinde

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
02SFIM03MXX	M3	6	10	LY	0,00



Stecktülle
für Schlauch

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
02SFTF02MXX	LW-2 mm	6	12	LY	0,00
02SFTF03MXX	LW-3 mm		13	LY	



Stecktülle
mit Schottverschraubung

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
02SFTS02MXX	LW-2 mm	7	21,5	LY	0,00
02SFTS03MXX	LW-3 mm		22,5	LY	

KUPPLUNGEN NIEDERDRUCK

Niederdruckserie NW 2,7 - für gasförmige und flüssige Medien

6 mm² einseitig absperrend

Werkstoffe:		Technische Daten:	
Gewindestück:	MS 58	Einsatzbedingungen:	Für Betriebsdrücke von 0 bis 35 bar sowie Grobvakuum, für Temperaturen von -20°C bis +100°C
Ventil / -körper:	MS 58	Medium:	Luft, nichtaggressive Gase oder Flüssigkeiten, Wasser sowie Medien, die nicht hochviskos oder kristallisierend sind
Entriegelungshülse:	MS 58	Ideal einsetzbar:	Medizintechnik, Dentalbereich, Meß- und Regeltechnik, Laborbereich, Robotern, Textilmaschinen, Fluidik, Schulsysteme, Chemie, Schmiersysteme, Rauchanalysegeräte, Blutdruckmeßgeräte, Minipneumatik
Federn:	1.4310		
Sprengring:	1.4310		
Kugeln:	1.4034		
Dichtungen:	Perbunan		
Stecker:	MS 58		

Staubschutzkappen auf Anfrage.

Sonderausstattungen (Preise auf Anfrage):

N = vernickelt, E = Äthylen-Propyl, C = verchromt, KF = freier Durchgang,

D = durnicoatiert, V = Viton



Verschlußkupplung (Kupplungsdose)

mit Außengewinde, Dφ = 10 mm

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20KAAM05MPX	M5	9	26	LY	0,00
20KAAW10MPX	G 1/8	11	28	LY	0,00



Verschlußkupplung (Kupplungsdose)

mit Innengewinde, Dφ = 10 mm

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20KAIM05MPX	M5	9	26	LY	0,00
20KAIW10MPX	G 1/8	11	28	LY	0,00



Verschlußkupplung (Kupplungsdose)

mit Schlauchtülle, Dφ = 10 mm

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20KATF03MPX	LW-3 mm	—	35	LY	0,00
20KATF04MPX	LW-4 mm			LY	
20KATF05MPX	LW-5 mm			LY	



Verschlußkupplung (Kupplungsdose)

mit Schlauchanschluß, D ϕ = 10 mm, mit Tülle und Überwurfmutter

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20KAKO04MPX	3x4 mm	—	34	LY	0,00
20KAKO05MPX	3x5 mm			LY	
20KAKO06MPX	4x6 mm			LY	



Verschlußkupplung (Kupplungsdose)

mit Schottverschraubung, D ϕ = 10 mm, mit Tülle und Überwurfmutter

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20KAKS04MPX	3x4 mm	—	34	LY	0,00
20KAKS05MPX	3x5 mm			LY	
20KAKS06MPX	4x6 mm			LY	



Verschlußkupplung (Kupplungsdose)

mit Schlauchtülle, D ϕ = 10 mm

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20KATS03MPX	LW-3 mm	—	34	LY	0,00
20KATS04MPX	LW-4 mm			LY	
20KATS05MPX	LW-5 mm			LY	



Stecknippel

mit Außengewinde

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20SFAM05MXX	M5	7	18	LY	0,00
20SFAW10MXX	G 1/8	11	20	LY	0,00



Stecknippel

mit Innengewinde

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20SFIM05MXX	M5	7	17	LY	0,00
20SFIW10MXX	G 1/8	11	19	LY	0,00



Stecktülle
mit Schlauchanschluß

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20SFTF03MXX	LW-3 mm	—	24	LY	0,00
20SFTF04MXX	LW-4 mm			LY	
20SFTF05MXX	LW-5 mm			LY	



Stecktülle
mit Schottverschraubung

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20SFSS03MXX	LW-3 mm	12	44	LY	0,00
20SFSS04MXX	LW-4 mm			LY	



Stecktülle
mit Schottverschraubung

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
20SFKO04MXX	3x4 mm	7	25	LY	0,00
20SFKO05MXX	3x5 mm			LY	
20SFKO06MXX	4x6 mm	8		LY	

KUPPLUNGEN NIEDERDRUCK

Niederdruckserie NW 5 - für gasförmige und flüssige Medien

20 mm² einseitig absperrend

Werkstoffe:		Technische Daten:	
Gewindestück:	MS 58	Einsatzbedingungen:	Für Betriebsdrücke von 0 bis 35 bar sowie Grobvakuum, für Temperaturen von -20°C bis +100°C
Ventil / -körper:	MS 58	Medium:	Luft, nichtaggressive Gase oder Flüssigkeiten, Wasser sowie Medien, die nicht hochviskos oder kristallisierend sind
Entriegelungshülse:	MS 58	Ideal einsetzbar:	Medizintechnik, Dentalbereich, Meß- und Regeltechnik, Laborbereich, Robotern, Textilmaschinen, Fluidik, Schulsysteme, Chemie, Schmiersysteme, Rauchanalysegeräte, Blutdruckmeßgeräte, Minipneumatik
Federn:	1.4310		
Sprengring:	1.4310		
Kugeln:	1.4034		
Dichtungen:	Perbunan		
Stecker:	MS 58		

Staubschutzkappen auf Anfrage.

Sonderausstattungen (Preise auf Anfrage):

N = vernickelt, E = Äthylen-Propyl, C = verchromt, KF = freier Durchgang,

V = Viton

Einhand-Verschlußkupplung

mit Außengewinde



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
21KAAW10MPX	G 1/8	14	36	LY	0,00
21KAAW13MPX	G 1/4	17	38	LY	
21KAAW17MPX	G 3/8	19		39	LY
21KAAD12MPX	M 12x1,5	17	LY		0,00
21KAAD14MPX	M 14x1,5		LY		

Einhand-Verschlußkupplung

mit Innengewinde



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
21KAIW10MPX	G 1/8	14	36	LY	0,00
21KAIW13MPX	G 1/4	17	38	LY	
21KAIW17MPX	G 3/8	19		39	LY
21KAIM12MPX	M 12x1,5	17	LY		0,00
21KAIM14MPX	M 14x1,5		LY		

Einhand-Verschlußkupplung

mit Schlauchanschluß



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
21KATF04MPX	4 mm	14	46	LY	0,00
21KATF06MPX	6 mm			LY	
21KATF08MPX	8 mm			LY	
21KATF09MPX	9 mm			LY	0,00
21KATF10MPX	10 mm			LY	



Einhand-Verschlußkupplung
für Schlauch

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
21KAKO06MPX	4x6 mm	14	42	LY	0,00
21KAKO08MPX	6x8 mm			LY	

Stecktülle
mit Schlauchanschluß



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
21SFTF04MXX	LW-4 mm	—	32	LY	0,00
21SFTF05MXX	LW-5 mm			LY	
21SFTF06MXX	LW-6 mm			LY	
21SFTF08MXX	LW-8 mm		33	LY	0,00
21SFTF09MXX	LW-9 mm			LY	
21SFTF10MXX	LW-10 mm			LY	



Stecktüllen
für Schlauch

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
21SFKO06MXX	4x6 mm	—	32	LY	0,00
21SFKO08MXX	6x8 mm			LY	

Stecktülle
mit Außengewinde



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
21SFAW10MXX	G 1/8	14	25	LY	0,00
21SFAW13MXX	G 1/4	17	28	LY	0,00
21SFAW17MXX	G 3/8	19		LY	
21SFAD10MXX	M 10x1	14	26	LY	0,00
21SFAD12MXX	M 12x1,5	17	28	LY	0,00
21SFAD14MXX	M 14x1,5			LY	

Stecktülle
mit Außengewinde



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
21SFIW10MXX	G 1/8	14	25	LY	0,00
21SFIW13MXX	G 1/4	17		LY	
21SFIW17MXX	G 3/8	19	26	LY	0,00
21SFIM10MXX	M 10x1	14		LY	
21SFIM12MXX	M 12x1,5	17	27	LY	0,00
21SFIM14MXX	M 14x1,5			LY	

KUPPLUNGEN NIEDERDRUCK

Niederdruckserie NW 7,2 - für gasförmige und flüssige Medien

40 mm² einseitig absperrend

Werkstoffe:		Technische Daten:	
Gewindestück:	MS 58	Einsatzbedingungen:	Für Betriebsdrücke von 0 bis 35 bar sowie Grobvakuum, für Temperaturen von -20°C bis +100°C
Ventil / -körper:	MS 58	Medium:	Luft, nichtaggressive Gase oder Flüssigkeiten, Wasser sowie Medien, die nicht hochviskos oder kristallisierend sind
Entriegelungshülse:	MS 58	Ideal einsetzbar:	Medizintechnik, Dentalbereich, Meß- und Regeltechnik, Laborbereich, Robotern, Textilmaschinen, Fluidik, Schulsysteme, Chemie, Schmiersysteme, Rauchanalysegeräte, Blutdruckmeßgeräte, Minipneumatik
Federn:	1.4310		
Sprengring:	1.4310		
Kugeln:	1.4034		
Dichtungen:	Perbunan		
Stecker:	MS 58		

Staubschutzkappen auf Anfrage.

Sonderausstattungen (Preise auf Anfrage):

N = vernickelt, E = Äthylen-Propyl, C = verchromt, KF = freier Durchgang,

D = durnicoatiert, V = Viton

Einhand-Verschlußkupplung

mit Außengewinde



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26KAAW10MPX	G 1/8	22	43	LY	0,00
26KAAW13MPX	G 1/4		39	LY	
26KAAW17MPX	G 3/8		41	LY	
26KAAW21MPX	G 1/2		44	LY	0,00
26KAAD14MPX	M 14x1,5		42	LY	0,00
26KAAD16MPX	M 16x1,5		43	LY	
26KAAD18MPX	M 18x1,5			LY	0,00

Einhand-Verschlußkupplung

mit Innengewinde



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26KAIW13MPX	G 1/4	22	41	LY	0,00
26KAIW17MPX	G 3/8			LY	
26KAIW21MPX	G 1/2	24	44	LY	0,00
26KAIM14MPX	M 14x1,5	22		LY	0,00
26KAIM16MPX	M 16x1,5			LY	
26KAIM18MPX	M 18x1,5			LY	0,00

Einhand-Verschlußkupplung
mit Schlauchanschluß



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26KATF06MPX	LW-6 mm	21	58	LY	0,00
26KATF08MPX	LW-8 mm			LY	
26KATF09MPX	LW-9 mm			LY	
26KATF10MPX	LW-10 mm			LY	
26KATF13MPX	LW-13 mm			LY	

Einhand-Verschlußkupplung
für Schlauch



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26KAKO06MPX	4x6 mm	21	58	LY	0,00
26KAKO08MPX	6x8 mm		45	LY	
26KAKO10MPX	8x10 mm		49	LY	
26KAKO12MPX	9x12 mm			LY	

Stecktülle
mit Schlauchanschluß



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26SFTF04MXX	LW-4 mm	—	48	LY	0,00
26SFTF06MXX	LW-6 mm			LY	0,00
26SFTF08MXX	LW-8 mm			LY	0,00
26SFTF09MXX	LW-9 mm			LY	0,00
26SFTF10MXX	LW-10 mm			LY	0,00
26SFTF13MXX	LW-13 mm			LY	0,00

Stecktüllen
für Schlauch



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26SFKO06MXX	4x6 mm	—	34	LY	0,00
26SFKO08MXX	6x8 mm			LY	0,00
26SFKO10MXX	8x10 mm	17	42	LY	0,00
26SFKO12MXX	9x12 mm			LY	0,00

Stecktüllen
mit Außengewinde



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26SFAW10MXX	G 1/8	14	31	LY	0,00
26SFAW13MXX	G 1/4	17	33	LY	0,00
26SFAW17MXX	G 3/8	19		LY	0,00
26SFAW21MXX	G 1/2	24	38	LY	0,00
26SFAD14MXX	M 14x1,5	17	35	LY	0,00
26SFAD16MXX	M 16x1,5	19	36	LY	0,00
26SFAD18MXX	M 18x1,5	22	37	LY	0,00

Stecktüllen mit Innengewinde



Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26SFIW10MXX	G 1/8	14	30	LY	0,00
26SFIW13MXX	G 1/4	17	33	LY	0,00
26SFIW17MXX	G 3/8	19		LY	0,00
26SFIW21MXX	G 1/2	24	35	LY	0,00
26SFIM14MXX	M 14x1,5	17	33	LY	0,00
26SFIM16MXX	M 16x1,5	19		LY	0,00
26SFIM18MXX	M 18x1,5	22	36	LY	0,00

KUPPLUNGEN NIEDERDRUCK

Sicherheitskupplungen NW 7,4 - für gasförmige und flüssige Medien

43 mm² einseitig absperrend

Werkstoffe:

Gewindestück: MS vern.
Ventilkörper: MS vern.
Ventil: MS 58
Enriegelungshülse: Kunststoff
Federn: 1.4310
Sprengring: 1.4034
O-Ring: Perbunan
Stecker: Stahl gehärtet,vern.

Technische Daten:

Einsatzbedingungen: Für Betriebsdrücke von 0 bis 8 bar sowie Grobvakuum, für Temperaturen von -20°C bis +150°C
Medium: Luft, Gase oder Flüssigkeiten, Trinkwasser
Sicherheitsfaktor: 4 : 1
Ideal einsetzbar: Medizintechnik, Laborbereich, Lebensmittelbereich

Sonderausstattungen (Preise auf Anfrage):

werkstoff POM (Delrin-Acetat), Ausführung ohne Ventil



Verschlusskupplung (Kupplungsdose)

mit Außengewinde, D ϕ = 31 mm

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26KEAW13MPN	G 1/4	22	55	LY	0,00
26KEAW17MPN	G 3/8			LY	
26KEAW21MPN	G 1/2	24	58	LY	



Verschlusskupplung (Kupplungsdose)

mit Innengewinde, D ϕ = 31 mm

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26KEIW13MPN	G 1/4	22	57	LY	0,00
26KEIW17MPN	G 3/8			LY	
26KEIW21MPN	G 1/2	24	60	LY	



Verschlußkupplung (Kupplungsdose)

mit Schlauchanschluß

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
26KETF06MPN	LW-6 mm	22	71	LY	0,00
26KETF08MPN	LW-8 mm			LY	
26KETF09MPN	LW-9 mm			LY	
26KETF10MPN	LW-10 mm			LY	
26KETF13MPN	LW-13 mm			LY	



Stecktüllen

mit Außengewinde

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
25SEAK10SXN	G 1/8	13	33	LY	0,00
25SEAK13SXN	G 1/4	14	37	LY	0,00
25SEAK17SXN	G 3/8	17		LY	
25SEAK21SXN	G 1/2	22	43	LY	0,00



Stecktüllen

mit Innengewinde

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
25SEIW10SXN	G 1/8	14	30	LY	0,00
25SEIW13SXN	G 1/4	17	33	LY	0,00
25SEIW17SXN	G 3/8	19		LY	
25SEIW21SXN	G 1/2	24	36	LY	0,00



Stecktülle

mit Schlauchanschluß

Artikelnr.	Anschluß	SW	L(mm)	Rabattgr.	Preis €/Stk.
25SETF06SXN	LW-6 mm	—	48	LY	0,00
25SETF08SXN	LW-8 mm			LY	
25SETF09SXN	LW-9 mm			LY	0,00
25SETF10SXN	LW-10 mm			LY	0,00
25SETF13SXN	LW-13 mm			LY	0,00